

PRODUCTBLAD BRANDWEREND SCHUIFDEUR

Algemeen

Onze brandwerende schuifdeur is samengesteld uit modules, welke vervaardigd zijn uit een frame van stalen kokers. De kokers zijn bekleed met brandwerende beplating en afgewerkt met stalen beplating welke is verlijmd aan de brandwerende beplating. De modules worden tijdens montage aan elkaar gekoppeld. Ter plaatse van de aansluitingen van de modules, worden brandwerende stroken aangebracht die bij verhitting opschuimen. Het deurblad wordt aan twee zijden voorzien van een handgreep. Aan de bovenzijden en zijaansluitingen zijn labyrinten aanwezig, gevuld met brandwerende stroken die bij verhitting opschuimen. Het geheel is afgehangen aan een horizontaal schuivend railsysteem. Standaard voorzien van snelheidsregelaar inclusief kleefmagneet en zelfsluitend middels een contragewicht.

Brandwerendheid

De brandwerende schuifdeuren zijn uit te voeren in verschillende brandwerendheidsklasse. Dat loopt uit een van EW-180 minuten naar EI2-120 minuten en ook in EI1-120 minuten en hiermee ook geschikt voor PGS15 ruimtes.



Optioneel

- *Stand allone functie met rookmeldcentrale en rookmelders
- *Loopdeur in de schuifdeur
- *Uitvoering in 2 vleugels
- *Uitvoering telescopisch
- *Elektrisch aangedreven.
- *Beglazing in het deurblad
- *Uitvoerbaar in elke gewenste RAL kleur
- *Afschermkap boven de rails
- *Grendel of slot

